



Техническое описание

HYDRA HLP-46 ZF



Описание

Беззольное гидравлическое масло, специально разработанное для использования в гидроприводах стационарного оборудования. Изготовлены из высокоочищенных минеральных базовых масел и бесцинкового пакета присадок. Обладает превосходными противоизносными свойствами, защищает оборудование от коррозии. Масла серии HYDRA HLP ZF обеспечивают отличную фильтруемость и минимизируют количество отложений.

Спецификации

DIN 51524 Part 2
ISO 11158 HM
Denison HF-0,1,2
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
AFNOR NF-E-48603 (HM)
Cincinnati Lamb (Milacron) P-68
Bosch Rexroth RE 90 220

Применение

Предназначено для использования в гидросистемах станочного оборудования — литьевые машины, тяжелые манипуляторы, формовочные машины для пластмасс, а также для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с требованиями производителя.

Артикулы

20 л RX2046HLPZF
60 л RX6046HLPZF
208 л RX46208HLPZF

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	6,9
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	46,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	104
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-32
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D664	0,3
Код чистоты	ISO 4406	-/16/13

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.