



Техническое описание

TD X SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E7



Описание

Всесезонное моторное масло, произведенное на основе современных синтетических базовых компонентов и высокоэффективного пакета присадок последнего поколения. Обеспечивает безупречную работу двигателя при тяжелых нагрузках. Масло обладает увеличенным сроком службы, низким расходом на угар, высокими моюще-диспергирующими, противоизносными и антикоррозионными свойствами.

Спецификации

API CI-4/SL
ACEA E4/E7
MTU Cat.3
MB 228.5
MAN M 3277/M 3377
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Scania LDF-3
MACK EO-N
Cummins CES 20078
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Detroit Diesel DDC 93K215
Deutz DQC IV

Применение

Разработано для внедорожной (сельскохозяйственной, горнодобывающей и т.д.) и некоторой шоссейной техники европейских, американских и азиатских производителей, в соответствии с требованиями дизельных двигателей экологического класса до Евро-5, оборудованных системами рециркуляции и нейтрализации выхлопных газов

Артикулы

20 л RX0008TDX
60 л RX0009TDX
208 л RX0010TDX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	72,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	15,3
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.